

COMMUNE D'ORVEAU

Bilan de la qualité de l'eau

L'eau distribuée en 2020 est restée **conforme** aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés.

Un dépassement en référence de qualité pour le paramètre COT (Carbone Organique Total) a été observé à l'usine de production mais n'a eu aucune conséquence sur l'eau distribuée.

Bilan de la situation administrative des captages alimentant la commune

La procédure de protection du captage Moulin du Gué situé sur la commune de Baulne est terminée.

Cependant, l'usine de déferrisation ne dispose pas d'autorisation sanitaire.

Délégation départementale de l'Essonne

Département Veille et sécurité sanitaires

Service Santé-Environnement

Cellule « Qualité des eaux »

Courriel : ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr

Téléphone : 01.69.36.71.76

À Évry-Courcouronnes

Rapport annuel de la qualité de l'eau

Le présent rapport reprend l'ensemble des informations disponibles relatives à l'alimentation en eau potable de votre commune, de la ressource jusqu'au robinet des consommateurs. Vous y trouverez annexé le bilan des analyses du contrôle sanitaire de l'année passée.

Tous les prélèvements ont été réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH), conformément à l'article R.1321-15 du Code de la santé publique (CSP) et précisé par l'arrêté du 21 janvier 2010. Cette surveillance est exercée par l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France via la Délégation départementale de l'Essonne.

Les échantillons d'eau ont été prélevés et analysés tout au long de l'année sur les points suivants :

- à la ressource ;
- en production (juste avant le départ en distribution) ;
- en distribution (au robinet des consommateurs et/ou sur des points fixes tels que les établissements recevant du public).

Le laboratoire CARSO a été retenu par l'ARS Île-de-France dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des EDCH passé à partir du 1^{er} janvier 2016 pour une durée de quatre ans.

A. Les principaux paramètres mesurés en ressource et en production :

1. Les paramètres microbiologiques :

La réglementation prévoit la recherche de bactéries témoins d'une pollution de la ressource ou du réseau de production.

2. Les paramètres physico-chimiques :

Nitrates : ils sont présents à l'état naturel dans les sols comme résidus de l'activité biologique (végétaux, animaux) et à des teneurs voisines de 5 mg/L dans les eaux naturelles. Des apports excessifs ou mal maîtrisés de matières fertilisantes peuvent être à l'origine d'une augmentation de la concentration dans les ressources en eau. D'un point de vue réglementaire, la concentration en nitrates doit être inférieure à 50 mg/L afin d'assurer la protection des nourrissons et des femmes enceintes. Pour interpréter les résultats, reportez-vous au tableau disponible ci-dessous.

Nitrates (mg/L)	
CN1	≤ 25
CN2]25 ; 40]
CN3]40 ; 50]
NCNA]25 ; 100]
NCNB	≥ 100

Équilibre calcocarbonique : dans ses références de qualité, le CSP impose l'absence d'agressivité de l'eau. Ainsi, le pH doit être maîtrisé de façon à obtenir un pH final légèrement supérieur au pH d'équilibre et ainsi éviter une dissolution des métaux dans l'eau (exemple du plomb). Pour interpréter les résultats, reportez-vous au tableau disponible ci-dessous.

Équilibre calcocarbonique de l'eau	
0	Eau incrustante
1	Eau légèrement incrustante
2	Eau à l'équilibre
3	Eau légèrement agressive
4	Eau agressive

Fluor : cet oligoélément peut être présent naturellement dans l'eau. Sans excéder la limite de qualité fixée à 1,5 mg/L dans le CSP, des doses modérées sont bénéfiques pour la santé. Lorsque l'eau est peu fluorée (concentration en fluor inférieure à 500 µg/L), un apport complémentaire sous forme de sel de cuisine fluoré peut être recommandé.

Pesticides : les produits phytosanitaires, ou pesticides, peuvent être présents dans la ressource en eau. En Essonne, plus de 500 molécules de pesticides sont recherchées. C'est le cas, par exemple, de l'atrazine et ses dérivés. La liste des pesticides recherchés est régulièrement mise à jour pour tenir compte des molécules utilisées localement et des nouvelles molécules. Pour interpréter les résultats, reportez-vous au tableau disponible ci-après.

Pesticides (µg/L)	
C	Inférieur à la norme ($\leq 0,10$ µg/L)
NC0	un dépassement inférieur à 30 jours
NC1	dépassements récurrents
NC2	concentration trop importante

Fer : il peut être naturellement présent dans l'eau. D'un point de vue réglementaire, la référence de qualité recommande une concentration en fer inférieure à 0,2 mg/L. Lorsque sa concentration dépasse 0,3 mg/L, le fer peut modifier le goût et la couleur de l'eau et/ou tâcher les vêtements lavés ainsi que les appareils électroménagers.

Baryum : le baryum est un métal présent sous forme de traces dans la majorité des sols. Sa présence est généralement d'origine géologique. D'un point de vue réglementaire, la référence de qualité recommande une concentration en baryum inférieure à 0,7 mg/L.

Sélénium : le sélénium présent dans l'eau est principalement d'origine naturelle. Dans l'organisme humain, il participe au bon fonctionnement du métabolisme hormonal et présente des effets antioxydants. D'un point de vue réglementaire, la concentration en sélénium doit être inférieure à 10 µg/L. Toutefois, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France estime qu'une eau peut être consommée jusqu'à la valeur de concentration en sélénium de 20 µg/L.

Turbidité : la turbidité représente la teneur de particules en suspension dans l'eau. Les particules organiques et inorganiques peuvent donner à l'eau une apparence trouble ainsi qu'une odeur et un goût déplaisants. Elles peuvent transporter des microorganismes et nuire à la désinfection. Elles peuvent également se combiner au chlore pour former des sous-produits nocifs tels que les trihalométhanes (THM).

B. Les principaux paramètres mesurés en distribution :

Depuis les usines de traitements et de production (TTP) ou les réservoirs, l'eau est acheminée par les réseaux de distributions. Sa qualité est contrôlée jusqu'au robinet des consommateurs. Ce contrôle est organisé par unités de distribution (UDI). Chaque UDI correspond à un ensemble de canalisations liées par continuité hydraulique et alimentées par une eau de même qualité. Sont alors recherchés sur ce réseau les principaux paramètres susceptibles d'être modifiés au cours de la distribution.

1. Les paramètres de désinfection :

Le chlore est un agent désinfectant qui garantit à l'eau une bonne qualité bactériologique. En application du plan Vigipirate, il est recommandé de maintenir dans l'eau distribuée des concentrations résiduelles de chlore de 0,1 mg/L.

2. Les paramètres microbiologiques :

La conformité sanitaire des paramètres microbiologiques est établie sur la base du respect des limites de qualité réglementaires. Celles-ci concernent l'absence de bactéries indicatrices de contamination fécale en distribution.

3. Les paramètres physico-chimiques :

Il s'agit, entre autres, de la température, du pH, de la conductivité, des concentrations en chlore et des concentrations en paramètres azotés et phosphorés.

STATISTIQUES et RESSOURCES QUI ALIMENTENT LE RESEAU

Année : 2 020

UDL : 091000251 SIARCE BAULNE

Chimie			Bactériologie		
Nombre de prélèvements	dont non conforme(s)	% annuel de conformité	Nombre de prélèvements	dont non conforme(s)	% annuel de conformité
30	1	96,7	25	0	100,0

Nombre de prélèvements effectués et de paramètres analysés

- 30 prélèvements physicochimiques,
 - 25 prélèvements bactériologiques ont été réalisés.
 Plus de 400 paramètres différents ont été analysés.

Teneur en OHV nulle ou faible

4 valeur(s) mesurée(s)
 mini. : 0,0 µg/L - maxi. : 0,0 µg/L - moyenne : 0,0 µg/L

Réseau		Alimenté par le(s) captage(s)	
091000251	SIARCE BAULNE	091000054	CAPT.MOULIN DU GUE-BAULNE
Nombre d'installations qui participent à l'alimentation, pour ce type :		1	

Réseau		Alimenté par l'(les) installation(s) de traitement	
091000251	SIARCE BAULNE	091000240	TTP RES. RTE MELUN (FERTE)
Nombre d'installations qui participent à l'alimentation, pour ce type :		1	

Nombre total d'installations qui participent à l'alimentation du réseau :	2
---	----------

Code du paramètre	BA	BTZ	COT	CYANZ	DIU	ECOLI	EPOXCZ	ETDMR	ETFS	FMG
Nom	BARYUM	BENTAZONE	CARBONE ORGANIQUE TOTAL	CYANAZINE	DIURON	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	EPOXYCONAZOLE	ETHIDIMURON	ETHOFUMÉSATE	FLUORURES MG/L
Unité	mg/L	µg/L	mg(C)/L	µg/L	µg/L	n/(100mL)	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L
Date modification	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021
LQ Min										
LQ Max		0,10		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	1,50
LR Min										
LR Max	0,70		2,00							
Moyenne UDL (= <AGR - Valeur>)	0,215	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,585
Nb. PLV	2	2	6	2	2	25	2	2	2	4
Nb PLV Non conf	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
% an. PLV Non conf	0%	0%	16,67 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Valeur Max du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés (= <AGR - Valeur max>)	0,215	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,585
Valeur Min du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés	0,22	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Valeur maximum absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus haut détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique (= <AGR - Valeur mesurée max>)	0,216	0,0	3,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,650
Valeur minimale absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus bas détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique	0,214	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,510
#-compar valeur pest au max	0	1,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
#-Vmax des max pesticides (=Max(<AGR - Valeur mesurée max> Ou (<#-param pesticides>=1)))		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	

Code du paramètre	GPST	ISP	LNR	METACET	NO3	PESTOT	PH	PRPZ	SE	SMZ
Nom	GLYPHOSATE	ISOPROTURON	LINURON	MÉTALDÉHYDE	NITRATES (EN NO3)	TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	PH	PROPYZAMIDE	SÉLÉNIUM	SIMAZINE
Unité	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L	µg/L	unité pH	µg/L	µg/L	µg/L
Date modification	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021
LQ Min										
LQ Max	0,10	0,10	0,10	0,10	50,00	0,50		0,10	10,00	0,10
LR Min							6,50			
LR Max							9,00			
Moyenne UDL (= <AGR - Valeur>)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	7,553	0,000	0,000	0,000
Nb. PLV	2	2	2	2	5	2	25	2	2	2
Nb PLV Non conf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% an. PLV Non conf	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Valeur Max du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés (= <AGR - Valeur max>)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	7,553	0,000	0,000	0,000
Valeur Min du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
Valeur maximum absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus haut détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique (= <AGR - Valeur mesurée max>)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,900	0,0	7,810	0,0	0,0	0,0
Valeur minimale absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus bas détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,000	0,0	0,0	0,0
#-compar valeur pest au max	1,00	1,00	1,00	1,00	0	1,00	0	1,00	1,00	1,00
#-Vmax des max pesticides (=Max(<AGR - Valeur mesurée max> Ou (<#-param pesticides>=1)))	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000

Code du paramètre	SO4	STRF	TCEY	TCEYTCL	TCLEY	TERBU	TH	TURBNFU	38
Nom	SULFATES	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	TRICHLOROÉTHYLÈNE	TERBUTRYNE	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	
Unité	mg/L	n/(100mL)	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	°f	NFU	
Date modification	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	
LQ Min									
LQ Max		0,00	10,00	10,00	10,00	0,10			
LR Min									
LR Max	250,00							2,00	Maximum:
Moyenne UDL (= <AGR - Valeur>)	15,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,638	0,153	55,39 26,638
Nb. PLV	5	25	2	2	2	2	5	25	25
Nb PLV Non conf	0	0	0	0	0	0	0	0	
% an. PLV Non conf	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Valeur Max du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés (= <AGR - Valeur max>)	15,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,638	0,153	
Valeur Min du paramètre pour tous les agrégats intermédiaires calculés	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,15	
Valeur maximum absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus haut détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique (= <AGR - Valeur mesurée max>)	15,200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,310	0,300	
Valeur minimale absolue pour l'ensemble des installations de l'UDL correspondant au résultat le plus bas détecté parmi tous les prélèvements réalisés sur les installations prises en compte pour le calcul de l'Agrégat logique	14,900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,580	0,0	
#-compar valeur pest au max	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	
#-Vmax des max pesticides (=Max(<AGR - Valeur mesurée max> Ou (<#-param pesticides>=1)))						0,000			